

屋外でも設置可能な無線LAN対応！

屋外用メガピクセル ネットワークカメラ



100万画素	屋内・屋外	最大IR距離 10m
動体検知	マイク内蔵	Plug & Play
SDカード録画	無線LAN対応	4.2mm レンズ
スマートフォン 対応		

PF-CS714

製品の主な特徴

- LANケーブルに接続するだけで難しい設定は一切不要！簡単に映像を見ることができます！
- IP66等級により雨風にさらされる玄関・駐車場などの屋外でも使用可能です！
- 無線LAN対応なのでどこに設置してもインターネット上から映像を見ることが可能！
- 動きを検知した際は即座にiPad、iPhone、Android等のモバイル機器に通知する機能搭載！

PF-CS714 製品仕様

希望小売価格 オープン価格

モデル	屋外用メガピクセル ネットワークカメラ
電源	付属のACアダプターによる (DC20V, 0.6A)
ネットワークインターフェース	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
イメージセンサー	1/4インチCMOSセンサー×2個 (昼間及び夜間) 自動露出、自動ホワイトバランス、自動ゲイン制御、自動輝度制御付き
光感度	0.2Lux (IR LEDオフの場合) 0Lux (IR LEDオンの場合) ※IR LEDはオン、オフ調節可能
レンズ	f=4.2mm, F=2.4, 撮影範囲=62°、固定アイリス、焦点範囲30cm~∞
IR LED	Power IR LED (3個)
赤外線照射距離	10m
microSDカード インターフェース	ローカルビデオストレージ用microSDカードインターフェース メーカー勧奨: 32GB迄 ※SDXCカード不可
表示灯	ステータスLED (赤色): インターネット接続の状態を表します。 ネットワークLED (青色): ネットワークのデータ送受信の状態を表します。 SDカードLED (橙色): SDカードへの書き込み状態を表します。
圧縮方式	H.264: Baseline Profile level3.1
ビデオストリーミング	デュアルストリーミング (解像度・バンド幅設定・フレームレート設定可能)
ビデオ設定	解像度: 1280×800 (WXGA)、1024×768 (XGA)、640×480 (VGA)、320×240 (QVGA) 伝送速度: 64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps コマ数: 1~5、10、15、20、25、30fps
オーディオ	内蔵マイク (モニタリング用) ×1 圧縮方式: G.711
セキュリティ	Web設定: ユーザー名とパスワード 映像表示: IDとパスワード 無線LAN: WEP、WPA/WPA2搭載
バックアップ	専用ビューソフトCam Viewを使用し、PCIに保存可能、(PCIに保存したデータをUSB等の外部媒体に保存可能)
管理及びメンテナンス	専用ビューソフトCam Viewによるビデオアクセス及び多数カメラ管理。 FTPによるファームアップ
付属品	ACアダプター (※本製品専用です。他のアダプターでは使用できません) LANケーブル、ケーブルスリッター、ソフトウェアCD、取扱説明書、アカウントカード、クイックガイド
付属ソフトウェア	カメラ36台接続およびアーカイブソフトウェア ※CamViewは、対応OSはWindows XP、Vista、7.8、8.1 ※Mac OSには対応していません。
同時接続	最大20ユニキャスト・ユーザまで (ビデオ・セッティングに依存)
アラーム及びイベント	人体センサーと音検知によるイベントトリガー
防水等級	IP66
外形寸法/重量	52mm (高) × 58mm (幅) × 230mm (奥) / 368g (カメラ本体のみ)
使用環境	温度: -30~50℃ (屋外用)

■お問い合わせはこちら

お問い合わせはお気軽にどうぞ フリーダイヤル

Tel: **0120-94-55-33** 受付平日 10~17時



株式会社

イーキューブ

〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷3-10-15

TEL: 048-990-3080 FAX: 048-990-3081